

MO-50e


JUKI®

Macchina Tagliacuci


Facile utilizzo anche per principianti!



3 Fili Orlo Rollato



4 Fili Surfilo



3 Fili Surfilo Stretto




Orlo Rollato con Differenziale



3 Fili Punto Piatto



3 Fili Surfilo



Tagliacuce 2 Aghi, 3/4 Fili con
Orlo Rollato Automatico e Trasporto Differenziale

MO-50e



Contenitore Raccolta Ritagli



Trasporto Differenziale Regolabile

Facilmente manovrabile tramite un apposito selettore localizzato sul lato sinistro esterno della macchina.



■ Tessuti elastici



■ Tessuti leggeri



Orlo Rollato Automatico

Facilmente e rapidamente realizzabile, grazie ad una levetta posizionata in prossimità della placca, attivabile con un semplice tocco. Non è necessario cambiare il piedino o la placca.



■ Surfilo



■ Orlo Arrotondato



Infilatura Automatica del Crochet Inferiore



Permette una facile infilatura in pochi secondi – basta alzare la levetta ed il filo si infila automaticamente.

Coltello Superiore Retraibile



Spostando il coltello superiore l'infilatura dell'ago diviene molto più agevole e sicura.

Coltello Inferiore Regolabile



Permette di regolare velocemente il coltello inferiore in modo da avere la giusta quantità di tessuto per ottenere ottime cuciture e perfetti bordi arrotondati.

Passafili Colorati in Linea



Permettono una più facile infilatura e garantiscono un passaggio efficace del filo.

Lunghezza Punto Regolabile



La manopola si trova sul lato destro della macchina con una scelta da 1 a 4 mm.

Luce



Contenitore Ritagli



Specifiche Standard

Velocità di cucitura	1,300 giri/min
Numero di fili	3/4 fili
Ago	ELX705
Ampiezza sopragitto	Ago sinistro: 6 mm Ago destro: 4 mm Orlo rollato: 2 mm
Lunghezza del punto	1-4mm (Standard: 2.5mm)
Trasporto Differenziale	Rapporto 0.8-2.0
Guida orlatrice per bordo arrotondato	Ago destro: 3 fili
Punto Piatto decorativo	Ago destro o Ago sinistro / 3 fili
Alzata piedino	max 6mm
Dimensioni	292mm(w)×295mm(d)×290mm(h)
Peso	7.4kg

■ Accessori Opzionali

Piedino punto invisibile
Art. nr. 40131946




Piedino inserimento elastico
Art. nr. 40131947



Piedino bordatura perlinata
Art. nr. 40131949



Piedino bordatore
Art. nr. 40131950



Piedino arricciatore
Art. nr. 40131948



Piedino nastratore
Art. nr. 40131951



MO-50e



Attenzione

- Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di Istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
- JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

JUKI[®]
JUKI CORPORATION
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
Tokyo 206-8551, Japan - <http://juki.co.jp>

JUKI ITALIA S.p.A.
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
Tel. 02937579.1 - Fax uffici 0293570164
Fax ricambi 0293571066
<http://www.juki.it> - E-mail: commerciale@juki.it



JUKI CORPORATION HEAD OFFICE

Juki Corporation operates an environmental management system to promote and conduct the following as the company engages in the research, development, design, sales, distribution and maintenance of industrial sewing machines, household sewing machines, industrial robots, etc., and in the provision of sales and maintenance services for data entry systems:

- (1) The development of products and engineering processes that are safe to the environment.
- (2) Green procurement and green purchasing.
- (3) Energy conservation (reduction in carbon dioxide emissions).
- (4) Resource saving (reduction of paper purchased, etc.).
- (5) Reduction and recycling of waste.
- (6) Improvement of logistics efficiency (local purchase and improvement of packaging, packing, etc.).