

LINEA SANIFICAZIONE

COD. BF360PL

# OZONO BIEFFE PLUS

Generatore di ozono per la sanificazione di ambienti

**ELIMINA FINO AL 99.9% DI  
BATTERI, VIRUS, GERMI, MUFFE,  
FUNGHI E ACARI**

PANNELLO COMANDI / SELEZIONE PROGRAMMI

ASPIRAZIONE ARIA MICROFILTRATA

MANIGLIA

USCITA OZONO

## DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	220/240V 50Hz
POTENZA ASSORBITA	180W
PRODUZIONE DI OZONO	3,5 g/h - 1750 ppm/h/m <sup>3</sup>
VOLUME AMBIENTE TRATTABILE	da 150 a 1550 m <sup>3</sup>
DIMENSIONI	26x42x32h cm
PESO	7 kg

## TABELLA PROGRAMMI TRATTAMENTO

Disponibili 9 programmi ozono secondo il volume dell'ambiente da trattare.

PROGRAMMA	DURATA TRATTAMENTO	VOLUME AMBIENTE
1	30 minuti	150 m <sup>3</sup>
2	60 minuti	350 m <sup>3</sup>
3	90 minuti	520 m <sup>3</sup>
4	120 minuti	700 m <sup>3</sup>
5	150 minuti	850 m <sup>3</sup>
6	180 minuti	1050 m <sup>3</sup>
7	210 minuti	1200 m <sup>3</sup>
8	240 minuti	1400 m <sup>3</sup>
9	270 minuti	1550 m <sup>3</sup>

## L'OZONO COME AGENTE DISINFETTANTE

Il Ministero della Sanità Italiano riconosce l'ozono come "presidio naturale per la **sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.**" (protocollo n° 24482 del 31/07/1996). Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto l'utilizzo dell'Ozono nel *trattamento dell'aria e dell'acqua come agente disinfettante e disinfestante.*

## PER LA VOSTRA SICUREZZA

È severamente vietato respirare, inalare l'ozono prodotto dall'apparecchiatura, anche per brevi periodi.

Tenere chiusa a chiave la stanza, l'abitacolo o altro ambiente durante il trattamento ad ozono, affinché nessuno possa entrarvi.

## RICAMBI E ASSISTENZA



si garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi. A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica telefonica.



Per ordini ricambi e assistenza: [petronisrl@tiscali.it](mailto:petronisrl@tiscali.it)



[www.petronisrl.it](http://www.petronisrl.it)