

261

Doppelstepstich-Schnellnäher mit Untertransport
Lockstitch machine with bottom feed



261 – für den universellen Einsatz in leichtem und mittelschwer bis schweren Nähgut

Die Einnadel-Doppelsteppstichmaschinen sind serienmäßig mit Untertransport und automatischen Funktionen wie Nähfußlüftung, Nahtverriegelung und Fadenabschneider ausgestattet. Sie sind für leichtes und mittelschwer bis schweres Nähgut ideal einsetzbar und somit universelle Betriebsmittel für die Bekleidungsindustrie.

Die Minimalölschmierung der Nadelstange und des Greifers sorgt für einen sauberen Nähbereich und garantiert eine lange Einsatzdauer der Maschinen. Das integrierte Bedienfeld ermöglicht schnelle Einstellungen für individuelles und sorgenfreies Nähen.

Ihre Vorteile

- Serienmäßige Fadenklemme
- Integrierte, dimmbare LED Nähfeldbeleuchtung als Standardausstattung
- Automatische Nähfußlüftung, Nahtverriegelung und Fadenabschneider
- Integriertes Bedienfeld zum Programmieren und Aufrufen von Nahtprogrammen
- Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis



261-140342: Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit kleinem Greifer und automatischen Funktionen wie Nähfußlüftung, Nahtverriegelung und Fadenabschneider; Einsatz für leichtes bis mittelschweres Nähgut bei einer max. Stichlänge von 5 mm.

261-140342: Single-needle lockstitch machine with small hook and automatic functions like sewing foot lift, backtacking and thread trimmer; useable for light-weight to medium-weight material at a max. stitch length of 5 mm.

261 – for the universal use in light-weight and medium-weight to heavy-weight material

The single needle lockstitch machines are equipped as standard with bottom feed and automatic functions like sewing foot lift, back tacking and thread trimmer. They are ideally suited for light-weight and medium-weight to heavy-weight material and therefore universal machines for the garment industry.

The minimum oil lubrication of the needle bar and the hook ensures a clean sewing area and guarantees a long service life of the machines. The integrated control panel enables quick settings for individual and carefree sewing.

Your advantages

- Thread clamp as standard
- Integrated, dimmable LED sewing light as standard
- Automatic sewing foot lifting, backtacking and thread trimmer
- Integrated control panel for programming and calling up of seam programs
- Convincing price-performance ratio



261-160362: Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit großem Greifer und automatischen Funktionen wie Nähfußlüftung, Nahtverriegelung und Fadenabschneider; Einsatz für mittelschweres bis schweres Nähgut bei einer max. Stichlänge von 7 mm.

261-160362: Single-needle lockstitch machine with large hook and automatic functions like sewing foot lift, backtacking and thread trimmer; useable for medium-weight to heavy-weight material at a max. stitch length of 7 mm.

	Stichlänge	Stiche/Min.	Nähgut	Eine Nadel	Doppelsteppstich	Horizontalgreifer, klein	Horizontalgreifer, groß	Untertransport	Durchgangsraum: C = Breite, D = Höhe	Integrierte LED-Nähleuchte
	Stitch length	Stitches/min.	Material	Single needle	Lockstitch	Horizontal hook, small	Horizontal hook, large	Bottom feed	Clearance: C = under the arm D = underarm height	Integrated LED sewing light
	[mm] max.	[min ⁻¹] max.							C [mm] D [mm]	
261-140342	5,0	4.500	L / M	●	●	●		●	285 130	●
261-140342 A	5,0	4.500	L / M	●	●	●		●	285 130	●
261-160362	7,0	3.500	M / MS	●	●		●	●	285 130	●

L = Leichtes Nähgut / Light-weight material M = Mittelschweres Nähgut / Medium-weight material MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut / Medium-weight to heavy-weight material

	Durchgang beim Lüften, elektromagnetisch	Durchgang beim Lüften mit Kniehebel	Fadenabschneider, automatisch	Nahtverriegelung, automatisch	Fadeneinziehvorrichtung für sauberen Nahtanfang	Automatische Nähfußlüftung, fußbetätigt, elektromagnetisch
	Clearance when lifting, electromagnetic	Clearance when lifting with knee lever	Thread trimmer, automatic	Seam backtacking, automatic	Thread nipper for a neat seam beginning	Automatic sewing foot lift, actuated by foot, electromagnetic
	[mm] max.	[mm] max.				
261-140342	6	12	●	●	●	●
261-140342 A	6	12	●	●	●	●
261-160362	6	12	●	●	●	●

● = Serienausstattung / Standard equipment ○ = Optionale Ausstattung / Optional equipment

	Nadelstangenhub	Nadelsystem	Nadelstärke	Umspinnzwirn	Programmsteuerung, integriertes Bedienfeld	Flachbett-Nähmaschine mit integriertem Direktantrieb
	Needle bar stroke	Needle system	Needle size	Core thread	Program control, integrated operating panel	Flat bed machine with integrated direct sewing drive
	[mm] max.		[Nm] / Size			
261-140342	31	134	70 – 90	50/3	●	●
261-140342 A	31	DBx1	10 – 14	50/3	●	●
261-160362	35	134	90 – 110	30/3	●	●

	Nennspannung Nominal voltage	Bemessungsleistung Rated power	Gewicht, Nähkopf Weight, sewing head	Verpackungsgewicht Packaging weight	Verpackungsgröße (Länge, Breite, Höhe) Packaging size (Length, Width, Height)
	[V], [Hz]	[W] max.	[kg]	[kg]	[mm] max.
261	1x230V, 50/60 Hz	550	36	43	713 250 558



261-140342 / 261-140342 A



261-160362

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail marketing@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com



D1203	
Typ	0261 990001
type	261-140342
Lfd. Nr.	0261 109336
serial no.	
made in	
SHANGGONG GEMSY CO., LTD. (Taizhou)	

 BLUECOMPETENCE
Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative